

Informačný list produktu  
(v zmysle Delegovaného nariadenia komisie 1254/2014 z 11.júla 20'



	Popis	Hodnoty	
a	Dodávateľ	LUNOS Lüftungstechnik GmbH	
b	Označenie Modelu	e <sup>2</sup> 60	
c	ŠSE-Trieda / Špecifická spotreba energie [kWh/m <sup>2</sup> a]	studené	-86,981
		priemerné	A+ -43,823
		teplé	-19,098
d	Deklarovaná typológia	Obojsmerná vetracia jednotka	
e	Typ pohonu	2	
f	Typ systému spätného získavania tepla	Regenerativ	
g	Tepelná účinnosť spätného získavania tepla pre bytové priestory $\eta_t$ [%]	0,83	
h	Maximálny prietok [m <sup>3</sup> /h]	57	
i	Elektrický príkon (vrátane riadenia) [W]	7,16	
j	Hladina akustického výkonu L <sub>wa</sub> [dB(A)]	46	
k	Referenčný prietok [m <sup>3</sup> /s]	0,011111	
l	Referenčný rozdiel tlaku [Pa]	0	
m	Špecifický príkon [W/m <sup>3</sup> /h]	0,09	
n	Súčiniteľ ovládania (CTRL)	0,65	
o	Miera vnútorného a vonkajšieho netesnenia [%]	2	
p	Miera zmiešavania [%]	2	
q	Umiestnenie a opis vizuálnej výstrahy filtra Prosím vymieňajte resp. čistite filter pravidelne, aby ste zachovali vlastnosti prístroja.	Riadenie (optická signalizácia)	
r	Pokyny na montáž mriežok na regulovaný privod /odvodna fasádu pre prirodzený privod/pdvpd vzduchu	-	
s	Internetová adresa s pokynmi na montáž/demontáž	<a href="http://www.lunos.sk">www.lunos.sk</a>	
t	Citlivosť prúdenia vzduchu na odchylky tlaku [%]	0,12	
u	Vnút. / vonk. vzduchotesnosť [m <sup>3</sup> /h]	0,1	
v	Ročná spotreba elektriny [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	0,52	
w	Ročná úspora vykurovania [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	studené	72,56
		priemerné	37,09
		teplé	16,77