

### Popis

- Pasívny prieduch do obvodového plášťa pre zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu pre riadené vetranie v obytných miestnostiach
- Okrúhly montážny tubus umožňuje dodatočnú montáž
- Komfort a zvýšený hlukový útlm zabezpečujú štyri hviezdicové tlmíče hluku, obmedzovač objemového prietoku a obnoviteľný filter triedy G2 (peľový filter je voliteľný)
- Prietok vzduchu je možno nastaviť pomocou obmedzovača prietoku podľa potreby v rozsahu nominálneho vetrania
- Spĺňa požiadavky vyhlášky 259/2008 Z. z. a 549/2007 Z. z.
- Vnútorne časti revidovateľné

**Správnym normatívnym návrhom vetrania je zabezpečené od užívateľa nezávislé vetranie v zmysle STN EN 16798-1**

Obj. číslo: 040 148

### Montáž

Vložka sa zasunie do montážneho tubusu 9/R 160 a namontuje sa s miernym sklonom smerom do obvodovej steny. Elektrické pripojenie nie je k dispozícii, pretože ALD-S je pasívne zariadenie na prívod vzduchu.

### Technické údaje

Objemový prietok s obmedzovačom prietoku vzduchu Ø 56 mm	5 m <sup>3</sup> /h pri 2 Pa 10 m <sup>3</sup> /h pri 4 Pa 15 m <sup>3</sup> /h pri 8 Pa
Objemový prietok s obmedzovačom prietoku vzduchu Ø 70 mm	7,5 m <sup>3</sup> /h pri 2 Pa 13,5 m <sup>3</sup> /h pri 4 Pa 20 m <sup>3</sup> /h pri 8 Pa
Objemový prietok bez obmedzovača prietoku	12,5 m <sup>3</sup> /h pri 2 Pa 18 m <sup>3</sup> /h pri 4 Pa 25 m <sup>3</sup> /h pri 8 Pa
A zarovnané hviezdicové tlmíče	30 m <sup>3</sup> /h pri 8 Pa
Rozdiel štandardnej hladiny hluku pri hrúbke steny 340 mm	54 dB s 9/IBE, 1/WE 56 dB s 9/IBE, 1/HWE 62 dB s 9/IBS, LUNOtherm-S 66 dB s 9/IBS, LUNOtherm-S+
Rozdiel štandardnej hladiny hluku pri hrúbke steny 480 mm	61 dB s 9/IBE, 1/WE 62 dB s 9/IBE, 1/HWE 67 dB s 9/IBS, LUNOtherm-S 71 dB s 9/IBS, LUNOtherm-S+

### Poznámka

Produkty a ich vyobrazenie sa môžu odlišovať. Z dôvodu neustáleho vývoja alebo viacerých dodávateľov napr. pri výrobných materiáloch môže byť napr. farba mierne odlišná (nie pri viditeľných súčiastiach) alebo nemusí súhlasiť so zobrazením na prospektoch.

